

# ООО «ДонТехника»

тел/факс(многоканальный): **(863) 219-12-79, 250-85-42, 250-84-37**





Режим работы: **пн-пт с 8:00 по 17:00, время московское**







Адрес: **344020, Россия, г. Ростов на Дону, ул. Механизаторов д. 6 лит. Б оф. 4**

e-mail: [dontech@aanet.ru](mailto:dontech@aanet.ru)

сайт: <http://dontehnika.ru>

## Сварочные аппараты для стыковой сварки ПЭ труб

| Название, модель   | Краткая характеристика  | Цена с учетом НДС руб |
|--|---|-----------------------|
| <b>RZ 160 (40mm-160mm)</b><br>              | <p>Для стыковой сварки труб 40-160 мм, ручной</p> <p>В комплекте: центратор с механическим приводом, нагревательный элемент с термостатическим регулятором температуры 220В, 1500Вт, торцеватель с электроприводом 220В, 810Вт, вкладыши 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40 – 160 мм до PN16</p> <p>Вес комплекта: 60 кг (с тарой 69 кг)</p>   | <b>90 600</b>         |
| <b>RZH 160 (40-160mm)</b><br>             | <p>Для стыковой сварки труб 40-160мм, гидравлический</p> <p>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, 1500Вт, торцеватель с электроприводом 220В, 810Вт, вкладыши 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40 – 160 мм до PN16</p> <p>Вес комплекта: 60 кг (с тарой 69 кг)</p>   | <b>172 000</b>        |
| <b>RZ 250/RZ 250 CNC (75mm-250mm)</b><br> | <p>Для стыковой сварки труб 75-250 мм</p> <p>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, 2800Вт, торцеватель с электроприводом 220В - 550Вт, блок гидростанции и подключения 220В - 550Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 75 – 250 мм до PN16</p> <p>Вес комплекта: 192 кг (с тарой 253 кг)</p>      | <b>280 000</b>        |
| <b>RZ 315/RZ 315 CNC (90mm-315mm)</b><br> | <p>Для стыковой сварки труб 90-315 мм</p> <p>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220В, 3500Вт, торцеватель с электроприводом 220В - 750Вт, блок гидростанции и подключения 220В - 550Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 90 – 315 мм до PN16</p> <p>Вес комплекта: 256кг (с тарой 318 кг)</p> | <b>318 000</b>        |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>RZ 500/RZ 500 CNC<br/>(180mm-500mm)</b></p>  | <p>Для стыковой сварки труб 180-500 мм<br/>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, 5500Вт, торцеватель с электроприводом 380В - 1100Вт, блок гидростанции и подключения 380В - 550Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450<br/>Диапазон свариваемых труб: 180 – 500 мм до PN16<br/>Вес комплекта: 429 кг (с тарой 504 кг)</p> | <p><b>458 000</b></p>   |
| <p><b>RZ 630/RZ 630 CNC<br/>(315mm-630mm)</b></p>  | <p>Для стыковой сварки труб 315-630 мм<br/>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, 7500Вт, торцеватель с электроприводом 380В - 1500Вт, блок гидростанции и подключения 380В - 750Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 315, 355, 400, 450, 500, 560<br/>Диапазон свариваемых труб: 315 – 630 мм до PN16<br/>Вес комплекта: 649 кг (с тарой 783 кг)</p>                | <p><b>590 000</b></p>   |
| <p><b>AL 800 (500mm-800mm)</b></p>                 | <p>Для стыковой сварки труб 450-800 мм<br/>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, 10 КВт, торцеватель с электроприводом 380В - 2200Вт, блок гидростанции и подключения 380В - 750Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 500, 560, 630, 710<br/>Диапазон свариваемых труб: 500 – 800 мм до PN16<br/>Вес комплекта: 710 кг (с тарой 976 кг)</p>                          | <p><b>1 390 000</b></p> |
| <p><b>AL 1000 (710mm-1000mm)</b></p>             | <p>Для стыковой сварки труб 710-1000 мм<br/>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, 15 КВт, торцеватель с электроприводом 380В - 2200Вт, блок гидростанции и подключения 380В - 3000Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 710, 800, 900<br/>Диапазон свариваемых труб: 710 – 1000 мм до PN16<br/>Вес комплекта: 2033 кг (с тарой 2281 кг)</p>                          | <p><b>2 272 100</b></p> |
| <p><b>AL 1200 (800mm-1200mm)</b></p>             | <p>Для стыковой сварки труб 800-1200 мм<br/>В комплекте: центратор с гидроприводом, нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 380В, 15 КВт, торцеватель с электроприводом 380В - 3000Вт, блок гидростанции и подключения 380В - 3000Вт, контейнер для торцевателя и сварочного зеркала, приспособление для коротких отрезков, вкладыши 800, 900, 1000<br/>Диапазон свариваемых труб: 800 – 1200 мм до PN16<br/>Вес комплекта: 2186 кг (с тарой 2612 кг)</p>                         | <p><b>2 603 000</b></p> |
|    | <p>Муфтовый сварочный аппарат<br/>В комплекте: оптический карандаш-считыватель штрих-кода<br/>Автоматический и ручной ввод параметров сварки<br/>Возможность дополнительного программирования пользователем<br/>Стандарт безопасности IP65<br/>Напряжение: 220В<br/>Общая мощность: 3,8КВт<br/>Диапазон свариваемых диаметров: 20-315мм<br/>Вес: 11,5 кг</p>   | <p><b>268 000</b></p>   |